


Split Piso-techo
Inverter - R410a
Frío solo





Modo nocturno



Pantalla LED



Timer 24 horas



Defrost inteligente



Auto Limpieza



Auto Limpieza



Ahorro energético



Auto reinicio

R410A

Evaporadora		GTH60D3F1	
Capacidad Nominal	btu/h	60,000	
Fuente de poder	V/Hz/F	220-240V/60Hz/1F	
Flujo de aire	CFM/m ³ h	1,353.55/2,300	
Nivel de presión de sonido	dB(A)	55/50/46	
Temperatura de operación (frío)	°C	≥16	
Temperatura de operación (calor)	°C	≤30	
Velocidad de motor (ventilador)	rpm	1300/1250/1000/900	
Dimensiones	mm	1700 x 700 x 245	
Peso Neto/bruto	kg	59/68	
Condensadora		GUHD60ND3F10	
Capacidad de enfriamiento	btu/h	54,500	
Capacidad de calentamiento	btu/h	61,400	
SEER/HSPF	Btu/h.W	17.00/9.50	
Nivel de presión de sonido	dB (A)	59	
Fuente de alimentación	V/Hz/F	220-240/60Hz/1F	
Flujo de aire	CFM	3884.1	
Velocidad de motor de ventilador	rpm	820	
Entrada de Poder de compresor	W	4,580	
Dimensiones	mm	960 x 410 x 1350	
Peso Neto/Bruto	kg	105.0/115.0	
Refrigerante tipo		R410A	
Tubería de conexión	Longitud	m	7.5
	Tubería líquida	pulg	3/8
	Tubería gas	pulg	5/8
	Altura max.	m	30
	Longitud max.	m	50