

aire acondicionado  
**eacon.**



# Split Pared

On/Off R410a  
Frio sólo/Frio Calor

# Split Pared

On/Off R410a



Enfriamiento/  
Calefacción Turbo



Modo Nocturno



Descongelmiento  
inteligente



Bloqueo a prueba  
de niños



Auto diagnóstico



Temporizador

## Frio sólo

Modelo			CS-09CO	CS-12CO	CS-18CO	CS-24CO	
Entrada de poder		V/Hz	220V/60Hz				
Evaporadora	Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		Entrada de poder	W	900	1160	2070	2150
		Entrada de corriente	A	4.2	5.6	9.7	10
		EER	W/W	2.78	2.76	2.27	2.84
	Consumo máximo	W	1260	1600	2500	3000	
Corriente máxima	A	6.8	9	14	15.9		
Dimensiones	mm.		780x276x202	780x276x22	850x276x202	900x292x215	
Compressor	Tipo		Rotativo				
	Capacidad	W	2430	3595	5860	6160/6230±5%	
	Entrada de poder	W	830	1140	2035	2035/2065±5%	
	RLA	A	3.83	5.55	9.95	9.90/9.10±5%	
	Aceite de refrigerante	ml.	350ml	300 ml.	600±20 ml	480 ml.	
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	46	83	83	115	
	Capacidad	uF	1.5	2	2	3	
	Velocidad RPM	r/min.	950	890	920±30	870	
Nivel de sonido dB	dB(A)		29~39	29-40	32-42	42-46	
Dimensiones	mm.		670x250x430	700x225x500	812x256x540	850x295x605	
Peso neto/bruto	kg.		21/25	25/29	36/40	36/41	
Tipo de refrigerante/carga	g.		R410A/540 g.	R410A/500 g.	R410A/830 g.	R410A/1000 g.	
Presión de diseño (alta/baja)	MPa		4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.2	
Tubería de refrigerante	Lado Líquido/gas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	
	Max long./altura	m.	15/5	15/5	15/5	15/5	

## Frio Calor

Modelo			SPS-12HP	SPS-18HP	SPS-24HP	
Entrada de poder		V/Hz	220V/60Hz			
Evaporadora	Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000
		Entrada de poder	W	1000	1900	2250
		Entrada de corriente	A	4.6	8.6	10.7
		EER	W/W	3.10	2.68	2.71
Calefacción	Heating capacity	Btu/h	12000	18000	24000	
	Heating power input	W	920	1700	1900	
Consumo máximo	W	1350	2700	2650		
Corriente máxima	A	7.2	15.6	14.6		
Dimensiones	mm.		780x276x202	900x292x215	900x292x215	
Compressor	Tipo		Rotativo			
	Capacidad	W	3010	5620/5680	6160/6230±5%	
	Entrada de poder	W	1005	1825/1880	2035/2065±5%	
	RLA	A	4.4	9.05/8.85	9.90/9.10±5%	
	Aceite de refrigerante	ml.	270cc±10cc	420 ml.	480 ml.	
Motor de Ventilador	Entrada de poder	W	72	83	115	
	Capacidad	uF	2	2	3	
	Velocidad RPM	r/min.	900	920±30	870	
Nivel de sonido dB	dB(A)		54	54	54	
Dimensiones	mm.		715x235x540	812x256x540	850x295x605	
Peso neto/bruto	kg.		27/29	34/38	38/43	
Tipo de refrigerante/carga	g.		R410A/720g	R410A/1000g	R410A/1100g	
Presión de diseño (alta/baja)	MPa		4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.2	
Tubería de refrigerante	Lado Líquido/gas	mm.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	
	Max long./altura	m.	15/5	15/5	15/5	