

Aceite BVA Serie de Refrigeración

La Serie del ACEITE BVA para la REFRIGERACION, es hecha de petróleo crudo de base de naftalina que es refinado sumamente para proporcionar lubricación apropiada en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

El ACEITE BVA para la REFRIGERACION, ofrece excelente estabilidad química cuando en la presencia de refrigerantes y otros materiales en el compresor. Los ACEITES BVA para la REFRIGERACION, tienen una buena estabilidad térmica para asegurar un excelente desempeño en temperaturas altas así como excelentes propiedades para trabajar a temperaturas bajas y para prevenir coagularse en el evaporador. Los aceites están también libres de ceras para prevenir los problemas de floculación en la válvula del evaporador y de expansión.

El BVA TR300 fue desarrollado para similar y exceder las 15 especificaciones del aceite código 1 de TRANE. Consideraciones especiales fueron tomadas para asegurarse que el punto anilina exceda 195°F.

BVA REFRIGERATION OIL SERIES

	BVA 3	BVA 4	BVA 5	BVA TR300	BVA TR2200
@ 40 C cSt	29.555	59.7	96.8	60	60
@100 C cSt	4.43	6.35	9	6.3	6.3
@100 F SUS	154	314	515	329	329
Punto de Floculación F	-50	-30	-20	-35	-25
Pour Point F	<1.0	<1.5	<2.0	L1.5	L0.5
Fuerza Di Eléctrica KV	25	25	25	25	25
Gravedad Especifica 60 F/60 F	0.910	0.921	0.916	0.911	0.888
Punto Anilina F	175	177	197	201	

BVA Inc.
PO 930301
Wixom, MI 48393

Voice: 248.348.4920 / Fax: 248.348.2684 Email: cuserv@bvaoils.com / Web Site: www.bvaoils.com